



惠光股份有限公司

產品：HUITEX® E-Lock 壁膜連接鎖

HUITEX® E-Lock 壁膜連接鎖使用和 HUITEX 土工膜相同材質的聚乙烯製造，故所有和土工膜的焊接都是一體同質的接合，可以使整個襯墊系統都具有相同的高質量的耐化學性，避免了非同質性(non-homogeneous)接合的弱點。HUITEX E-Lock 壁膜連接鎖主要的功能是讓建構工程的混凝土牆面和外覆的土工膜，能夠透過嵌入型壁膜連接鎖的媒介而穩固的結合在一起。

尺寸：寬度：150 mm

錨定腳長：30mm

厚度：4mm

特性	單位	測試方法	測試值
密度	g/cm ³	ASTM D792	0.94
碳黑含量	%	ASTM D1603	2-3
熔融指數	g/10 min	ASTM D1238 (190°C, 5kg)	< 1
低溫脆化	°C	ASTM D746	<-77

上表所列各項資料僅供作業之參考，惠光股份有限公司保有對上述資料修改不事先告知之權利，請隨時與惠光代表人員聯絡以獲得最新資訊

HKC 與 HUITEX® 標誌均為惠光股份有限公司之註冊商標

Rev. 7: 2017

www.huitex.com · geo@huitex.com

HUITEX®

72152 臺南市麻豆區荅子林 17-10 號

Phone: +886-6-570-2181

Fax: +886-6-570-0065